



## **EKONOMINIAI SPRENDIMAI ELEGANTIŠKOJE FORMOJE.**

Plieninės čerpės yra lengvesnės už tradicines stogo dangas. Jos per daug neapsunkina stogo konstrukcijos, todėl plieninių čerpių montavimas sumažina įrengimo išlaidas. Jas lengviausia ir pigiausia įrengti ant nesudėtingų stogo šlaitų. Sara? Aria? Arba Zefir? Kiekviena iš jų garantuoja geriausią kokybę. Pasirinkite mėgstamos spalvos stogą - jų yra daugybė.



Plieninė čerpė Sara apdovanota  
MTP BUDMA 2001 aukso medaliu



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Bendras plotis:               | 1180 mm                   |
| Dengimo plotis:               | 1100 mm                   |
| Atstumas tarp bangų viršūnių: | 183 mm                    |
| Lakšto ilgis:                 | 1155-6505 mm              |
| Modulio ilgis:                | 350 arba 400 mm           |
| Bendras aukštis:              | 43 mm                     |
| Laiptelio aukštis:            | 20 mm                     |
| Skardos storis:               | 0,5 mm                    |
| Cinko kiekis:                 | min. 275 g/m <sup>2</sup> |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Bendras plotis:               | 1140 mm                   |
| Dengimo plotis:               | 1040 mm                   |
| Atstumas tarp bangų viršūnių: | 208 mm                    |
| Lakšto ilgis:                 | 1155-6505 mm              |
| Modulio ilgis:                | 350 arba 400 mm           |
| Bendras aukštis:              | 54 mm                     |
| Laiptelio aukštis:            | 20 mm                     |
| Skardos storis:               | 0,5 mm                    |
| Cinko kiekis:                 | min. 275 g/m <sup>2</sup> |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Bendras plotis:               | 1180 mm                   |
| Dengimo plotis:               | 1100 mm                   |
| Atstumas tarp bangų viršūnių: | 183 mm                    |
| Lakšto ilgis:                 | 1155-6505 mm              |
| Modulio ilgis:                | 350 arba 400 mm           |
| Bendras aukštis:              | 37 mm                     |
| Laiptelio aukštis:            | 14 mm                     |
| Skardos storis:               | 0,5 mm                    |
| Cinko kiekis:                 | min. 275 g/m <sup>2</sup> |

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt